

# Résineo

## ANTI-CALCAIRE

Produit de nettoyage contre les sels minéraux sur les revêtements Résineo

Révision document  
14/03/25

Indice 01

Code Produit :  
**LRV3108**

[www.resineo.com](http://www.resineo.com)



### AVANTAGES / POINTS FORTS

- ✓ Destiné au nettoyage des revêtements Résineo
- ✓ Nettoie les sels minéraux, les traces blanches et autres souillures d'origines minérales

### CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base d'agent nettoyant
Densité à 20°	1.06 ± 0.02
Conditionnement	Bidon de 5L (5.3kg)
Conservation	En emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Non classé.

### SUPPORTS ADMISSIBLES

Revêtements Résineo

### CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

Consommation	200 à 300* g/m <sup>2</sup> (1 bidon de 5L = 15 à 25m <sup>2</sup> ) *variable selon la sévérité des incrustations minérales.
--------------	--

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

- ✓ Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).
- ✓ Pulvériser RESINEO ANTI-CALCAIRE sur le revêtement à traiter et laisser agir quelques minutes (sans laisser sécher le produit).
- ✓ Brosser énergiquement (insister sur les incrustations tenaces).
- ✓ Rincer pour éliminer toute trace du produit. Employer idéalement un nettoyeur industriel.
- ✓ Prévoir toute disposition pour permettre l'évacuation de l'eau de rinçage vers le réseau d'EU.
- ✓ Laisser sécher.
- ✓ Rincer à l'eau les outils utilisés.

**Note : possibilité d'utiliser une machine type monobrosse ou autolaveuse pour les surfaces importantes**

Ces informations ainsi que toutes recommandations y afférant reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, y compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, explicites ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.

Produit français conçu et fabriqué en Midi-Pyrénées par LRVision SARL  
695A rue de l'Hers, FR31750 Escalquens  
tél. +33 980 40 53 20  
<http://www.lrvision.eu> - e-mail : [contact@resineo.com](mailto:contact@resineo.com)  
Enregistrement : RCS Toulouse 453 238 537  
Le système de management de la qualité de LRVision est certifié ISO9001

