

Resineo

DEGRAISSANT

Produit dégraissant de préparation des supports et d'entretien des revêtements Resineo

Révision document
14/03/25

Indice 03

Code Produit :
LRV3101

www.resineo.com



AVANTAGES / POINTS FORTS

- ✓ Destiné au nettoyage des surfaces
- ✓ Dégraissant écologique
- ✓ Nettoie les taches de graisses, traces de résidus végétaux, déjections ...

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base d'agent alcalin
Densité à 20°	1.08 ± 0.02
Conditionnement	Bidon de 5L (5.4kg)
Conservation	En emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Non classé

SUPPORTS ADMISSIBLES

Revêtements Resineo

Supports béton, chapes à base cimentaire, dallages en pierre, marbre, granite ou en terre cuite, enrobés de chaussée et revêtements drainants de résine et de granulats.

CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

Consommation	200 à 300*g/m ² (1 bidon 5L = 20 à 25m ²) *variable selon la sévérité des incrustations minérales.
--------------	--

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

- ✓ Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).
- ✓ Pulvériser RESINEO DEGRAISSANT sur la surface à traiter.
- ✓ Laisser agir 2 minutes.
- ✓ Brosser énergiquement (insister sur les incrustations tenaces).
- ✓ Rincer pour éliminer toute trace du produit. Employer idéalement un nettoyeur industriel.
- ✓ Prévoir toute disposition pour permettre l'évacuation de l'eau de rinçage vers le réseau d'EU.
- ✓ Pour un nettoyage de précaution, RESINEO DEGRAISSANT peut être dilué dans l'eau (50% d'eau maximum).
- ✓ Laisser sécher.
- ✓ Rincer à l'eau les outils utilisés.

Note : possibilité d'utiliser une machine type monobrosse ou autolaveuse pour les surfaces importantes

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

Produit français conçu et fabriqué en Midi-Pyrénées par LRVision SARL
695A rue de l'Hers, FR31750 Escalquens
tél. +33 980 40 53 20
<http://www.lrvision.eu> - e-mail : contact@resineo.com
Enregistrement : RCS Toulouse 453 238 537
Le système de management de la qualité de LRVision est certifié ISO9001

