



## AVANTAGES / POINTS FORTS

- ✓ Destiné au nettoyage des revêtements RESINEO
- ✓ Nettoyant/dégraissant universel
- ✓ Nettoie les salissures organiques sur les supports minéraux en extérieur

## CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base d'agents alcalins
Densité à 20°	1.16 ± 0.02
Conditionnement	Bidon de 5L (5.8kg)
Conservation	Emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Classé UN 1719, 8, III, 5L

## SUPPORTS ADMISSIBLES

Revêtements RESINEO concernés selon la fiche d'entretien.

Supports béton, chapes à base cimentaire, dallages en pierre, marbre, granite ou en terre cuite.

## CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

Consommation : 200 à 300\*g/m<sup>2</sup> (1 bidon 5L = 20 à 25m<sup>2</sup>) \*variable selon la sévérité des salissures.

## CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

- ✓ Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).
- ✓ Mouiller le support à l'aide d'un jet d'eau.

Application à l'aide d'un pulvérisateur de jardin

- ✓ Introduire 5L de RESINEO ENTRETIEN dans le pulvérisateur et ajouter 500ml d'eau.
- ✓ Pomper jusqu'à obtenir la pression maximale (déclenchement de la soupape à 3 bars)
- ✓ Régler la buse de pulvérisation et pulvériser sur la surface à traiter.
- ✓ Laisser agir 10 minutes à 1h selon l'état du support puis rincer au jet d'eau/nettoyeur HP.

Application au balai brosse :

- ✓ Introduire 5L de RESINEO ENTRETIEN dans un seau
- ✓ Tremper la brosse dans le seau puis broser le support.
- ✓ Laisser agir 10 minutes à 1h selon l'état du support puis rincer au jet d'eau/nettoyeur HP.

Prévoir toute disposition pour permettre l'évacuation de l'eau de rinçage vers le réseau d'EU.

Rincer à l'eau les outils utilisés.

*Note : possibilité d'utiliser une machine type monobrosse ou autolaveuse pour les surfaces importantes*

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

*Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP*

*Ces informations ainsi que toutes recommandations y afférant reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, y compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, explicites ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.*